

# ДЕВОН ТОРСИОЛ-35Б

Канатные  
смазки

ТУ 0254-069-15301184-2016



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канатная смазка Девон Торсиол-35Б изготавливается из смеси минеральных масел загущенных углеводородными загустителями с добавлением присадок, обеспечивающих консервационные, адгезионные и антифрикционные свойства.

Смазка Девон Торсиол-35Б производится в соответствии с ТУ 0254-069-15301184-2016г.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка Девон Торсиол-35Б предназначена для смазывания и защиты от коррозии стальных канатов различного назначения (кроме морских) в процессе их изготовления и эксплуатации, работающих в интервале температур от минус 35°C до плюс 45°C.



## ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ КНБ: 14 кг, 21 кг, 30 кг, 38 кг
- ♦ Ведро мет.: 18 кг, 21 кг
- ♦ Евробочка: 180 кг

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Защитные свойства
- ♦ Высокая адгезия и стойкость к вымыванию водой
- ♦ Смазывающие свойства
- ♦ Низкотемпературные свойства

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Канатные смазки ТУ 0254-069-15301184-2016

Девон Торсиол-35Б

# ДЕВОН ТОРСИОЛ-35Б

## ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Девон Торсиол-35Б
Тип загустителя	Твердые углеводороды
Тип базового масла	минеральное
Внешний вид	Однородная мазь от светло-коричневого до темно-коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	65 - 82
Пенетрация при 25°С	335 - 360

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».

## СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 5 лет со дня изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

По имеющейся токсикологической информации смазка не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.