

ТОРСИОЛ-35М

Канатные
смазки

ТУ 0254-009-15301184-2006



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канатная смазка Торсиол-35М изготавливается из смеси минеральных масел загущенных углеводородными загустителями с добавлением присадок, обеспечивающих консервационные и адгезионные свойства.

Смазка Торсиол-35М производится в соответствии с ТУ 0254-009-15301184-2006г.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка Торсиол-35М предназначена для смазывания стальных канатов различного назначения при их изготовлении и эксплуатации при температурах от минус 35°C до плюс 50°C.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ КНБ: 14 кг, 21 кг, 30 кг, 38 кг
- ♦ Ведро мет.: 18 кг, 21 кг
- ♦ Евробочка: 180 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Защитные свойства
- ♦ Высокая стойкость к вымыванию водой
- ♦ Смазывающие свойства
- ♦ Низкотемпературные свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ

Канатные смазки ТУ 0254-009-15301184-2006

Торсиол-35М

ТОРСИОЛ-35М

ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Торсиол-35М
Тип загустителя	Твердые углеводороды
Тип базового масла	минеральное
Внешний вид	Однородная мазь от желтого до темно-коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	65 - 87
Термическая стабильность при 120°С в течении 72 часов: испаряемость, %, не более однородность	0,7 выдерживает

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 5 лет со дня изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

По имеющейся токсикологической информации смазка не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.