

Униол-2М/2

Индустриальная комплексная
кальциевая смазка
ТУ 0254-033-15301184-2012



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смазка Униол-2М/2 – универсальная термостойкая индустриальная смазка, изготовленная из смеси минеральных масел путем загущения комплексным кальциевым мылом с добавлением пакета присадок, обеспечивающего антиокислительные, противоизносные и антикоррозионные свойства. Смазка работоспособна в широком диапазоне температур от минус 20°C до плюс 150°C и кратковременно до плюс 170°C.

Смазка Униол-2М/2 производится в соответствии с ТУ 0254-033-15301184-2012 г.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка Униол-2М/2 предназначена для смазывания узлов трения металлургического, горнодобывающего и другого оборудования с системами централизованной подачи смазки.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ Евробочка: 180 кг
- ♦ Кубы: 1450 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Смазывающие свойства
- ♦ Защита от коррозии
- ♦ Стойкость к вымыванию водой
- ♦ Отличная прокачиваемость
- ♦ Работа в условиях повышенных температур
- ♦ Противоизносные свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ

Индустриальная комплексная кальциевая смазка ТУ 0254-033-15301184-2012

Униол-2М/2

Униол-2М/2

ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Униол-2М/2
Тип загустителя	Со-Са
Тип базового масла	минеральное
DIN 51502	КР0Р-20, КР1Р-20
DIN 51518 (NLGI)	0, 1
DIN 51825	КР
Внешний вид	Однородная мазь от светлого до темно-коричневого цвета
Пенетрация при 25°C	330 - 380
Температура каплепадения, °С, не ниже	230
Трибологические свойства на ЧШМ при (20±5)°С, Н, не менее:	
а) нагрузка критическая (Рк), Н	980
б) нагрузка сваривания (Рс), Н	2323

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

3 года со дня изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

По имеющейся токсикологической информации смазка не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.